



CAROTATRICE DD 500-CA



Carotatrice a diamante trifase per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura in calcestruzzo con telaio in diametri da 82 a 600 mm (3-7/32 - 23-5/8")

- Gamma di diametri: 82 - 600 mm
- Materiale base: Calcestruzzo
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione su supporto

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

Caratteristiche

- Potente motore ad alta frequenza con controllo elettronico della velocità, per un'erogazione ottimale su tutta la gamma di diametri
- Compatibile con l'unità di avanzamento automatico DD AF-CA, che rende il carotaggio un processo altamente efficiente e completamente automatico
- Iron Boost: per un incremento rapido delle prestazioni con una coppia aumentata quando si fora attraverso ferri di armatura
- Grazie alla protezione IP 55 i carotaggi possono essere effettuati anche nelle condizioni più impegnative
- Il funzionamento al regime ottimale di giri è facilitato dai LED indicatori della potenza - per le massime prestazioni e una maggiore durata della corona

DATI TECNICI

Gamma di diametri: 82 - 600 mm

Materiale base: Calcestruzzo

Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione su supporto

Numero marce: 10

Peso: (EPTA) - 01/2003 16.6 kg

Peso sistema completo: 37 kg

Dimensioni (LxPxH): 608 x 192 x 216 mm

Livello di pressione sonora (A) misurato 100 dB (A) 1

Val. vibr. triassiali per carotature in cls (ad acqua) con corona diamantata (ah,DD): 4.5 m/s²

¹⁾ secondo EN 60745