

N308G

Videoendoscopio palmare con sonda semirigida



N308G è un videoendoscopio di ultima generazione, ideale per tecnici e professionisti che devono realizzare indagini strutturali, ispezioni sugli impianti e attività manutentive.

Robusto e impermeabile, lo strumento è dotato di comandi facili da usare e una sonda semirigida (Ø 8mm) che consente di manovrare la telecamera in spazi estremamente ristretti.

Registra video e immagini ad alta definizione sul display LCD a colori da 3,5 pollici, le immagini risultano chiare anche in aree esterne luminose. Tutte le telecamere sono dotate di luci a LED orientabili per illuminare obiettivi in aree di ispezione scure, soddisfacendo una vasta gamma di impieghi.

N308G offre le massime prestazioni in tutti gli utilizzi. Estremamente pratico e funzionale, il videoendoscopio è progettato per rispondere alle diverse esigenze, in qualsiasi ambiente, per ispezioni precise e accurate.

APPLICAZIONI

Ispezioni nelle strutture civili;
Manutenzione impianti industriali;
Impianti di generazione di energia;
Settore Petrolchimico e raffinerie;
Governi e sicurezza;
Aircraft & ispezioni navali;
Diagnostica del veicolo;
Risoluzione dei problemi HVAC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor

Dimensioni dello schermo:	monitor LCD TFT da 3,5"
Risoluzione video:	AVI (640×480)
Risoluzione foto:	JPEG (640×480)
Rotazione del telaio:	rotazione di 180 ° e immagine speculare
Fermo immagine:	Sì
Zoom:	4x Zoom digitale variabile

Lingua menu:	cinese tradizionale, cinese semplificato, inglese, francese, tedesco spagnolo, giapponese, russo
Interfaccia:	slot Micro USB 2.0 / TV esterno / scheda
Uscita TV:	PAL
Supporti di registrazione:	Micro SD Card
Fonte di alimentazione:	18650 Li-Ion Battery (2600mAh)
Durata della batteria (tipica):	4 ore

Telecamera

Diametro:	8,5 mm o 5,5 mm
Diametro dell'albero:	5,4 mm
Risoluzione:	720×576
Angolo di visione:	60 °
Profondità di campo:	30-60 mm
Sorgente luminosa:	6 leds